

Forum: Administração

Topic: ACL padrão de aplicações

Subject: Re: ACL padrão de aplicações

Enviado por: Zinato

Enviado em: 19/10/2010 0:15:19

Citando:

Alexandre Felipe escreveu:

Você não deve dar permissão ao usuário. O procedimento é: Você cria um grupo que tem as permissões dos módulos, e coloca os usuários no grupo.

Agora para arrumar isso você pode fazer uma busca na tabela pelos uids e apagar. Importante fazer isso de forma que seja possível fazer o rollback pra caso de problema.

Alexandre, meu maior problema é que o módulo Expresso Admin inclui no grupo (expresso-users por exemplo) do LDAP o campo memberUid: , resumindo mesmo colocando o grupo do usuário como primário é incluído a chave no LDAP.

Se eu colocar 10.000 usuários no expresso-users no LDAP vai ter 10.000 memberUid: neste grupo. Mesmo ele sendo grupo primário do usuário.

Após 1000 memberUid em um grupo ele começa a ter comportamento estranho ao se editar aquele grupo.

Como eu resolvi temporariamente aqui, zerei os memberUid do expresso-users e na tabela phpgw_acl inclui

```
phpgw_group, 513, 1, 1
...
...
...
phpgw_group, 513, 10000, 1
```

O problema é que quando você entra para editar um usuário ele fala que vai corrigir uma inconsistência e inclui o memberUid do usuário no Grupo.