

Forum: Performance: Problemas e Melhorias

Topic: EXPRESSO COM PROBLEMAS - URGENTE

Subject: Re: EXPRESSO COM PROBLEMAS - URGENTE

Enviado por: Joaquim Ferraz

Enviado em: 26/10/2010 9:44:04

Citando:

Lucas Possamai escreveu:

Bom dia...

Possuo o expresso pela LIVE CD.

Ao me logar pelo webmail, consigo logar normalmente..

Envio e-mails para fora tranquilamente.

Porém, não consigo receber e nem enviar para o mesmo domínio.

Quando tento enviar para o mesmo dominio, no webmail ele me retorna:

"Erro de SMTP: Os endereços de destinatário a seguir falharam: cxxxxxx@xxxxxxx.com.br"

Meu main.cf está assim:

P.s: meu virtual_alias_maps está em branco.

```
## Altere todos os expresso.pr.gov.br para seu dominio
```

```
##myorigin = xxxxx.com.br
```

```
myhostname = mail.xxxxx.com.br
```

```
mydomain = xxxxx.com.br
```

```
biff = no
```

```
append_at_myorigin = no
```

```
append_dot_mydomain = no
```

```
unknown_local_recipient_reject_code = 450
```

```
recipient_delimiter = +
```

```
smtpd_banner = SMTP
```

```
mynetworks = /etc/postfix/mynetworks
```

```
# A lista de dominios que esta maquina considera seu destino final.
```

```
mydestination = $mydomain, /etc/postfix/expresso-dominios
```

```
inet_interfaces = all
```

```
disable_dns_lookups = no
```

```
mailbox_transport = lmtp:unix:/var/run/cyrus/socket/lmtp
```

```
#smtpd_use_tls = no
```

```
alias_maps =
```

virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual_maps

#Caixas Postais

mailboxes_server_host = 127.0.0.1

host do servidor LDAP.

mailboxes_version = 3

versao do ldap

mailboxes_timeout = 10

tempo em segundo para gerar um timeout na consulta

mailboxes_chase_referral = 0

seguir referral? (false = 0 = nao)

mailboxes_search_base = dc=xxxxxxxx,dc=com,dc=br

#Base do servidor LDAP.

mailboxes_query_filter =

(&(|(mail=%s)(mailAlternateAddress=%s))(objectClass=posixAccount)(phpgwAccountType=u)(accountStatus=active))

A pesquisa que sera feita. Será retornado o UID e o MailForwardingAddress (result_attribute) da Entrada

correspondente ao query_filter. %s eh oq vem do postfix.

mailboxes_bind = no

mailboxes_domain = hash:/etc/postfix/expresso-dominios

utilizar anonymous.

mailboxes_result_attribute = uid, mailForwardingAddress

o LDAP retornará estes atributos.

#Aliases

aliases_server_host = 127.0.0.1

aliases_version = 3

aliases_timeout = 10

aliases_chase_referral = 0

aliases_search_base = dc=xxxxxxxx,dc=com,dc=br

aliases_query_filter =

(&(|(mail=%s)(mailAlternateAddress=%s))(objectClass=posixAccount)(phpgwAccountType=u)(deliveryMode=forwardOnly)(accountStatus=active))

aliases_domain = hash:/etc/postfix/expresso-dominios

aliases_result_attribute = mailForwardingAddress

#Listas

listas_server_host = 127.0.0.1

listas_version = 3

listas_timeout = 10

listas_chase_referral = 0

listas_search_base = dc=xxxxxxxx,dc=com,dc=br

listas_query_filter =

(&(mail=%s)(phpgwAccountType=l)(objectClass=posixAccount)(deliveryMode=forwardOnly)(accountStatus=active))

listas_domain = hash:/etc/postfix/expresso-dominios

listas_result_attribute = mailForwardingAddress

```
#Grupos
grupos_server_host = 127.0.0.1
grupos_version = 3
grupos_timeout = 10
grupos_chase_referral = 0
grupos_search_base = dc=xxxxxxxxxx,dc=com,dc=br
grupos_query_filter = (&(cn=%u)(objectClass=posixGroup)(phpgwAccountType=g))
grupos_bind = no
grupos_domain = hash:/etc/postfix/expresso-dominios
grupos_result_attribute = memberUid
```

```
#####
```

```
# CONTROLE DE FALHA DE ENTREGA.
```

```
# O tempo entre as tentativas de entrega da fila.
# The time between deferred queue scans by the queue manager.
queue_run_delay = 480s
```

```
# The maximal time a bounce message is queued before it is considered undeliverable.
bounce_queue_lifetime = 5400s
#2400
```

```
# O tempo maximo que uma mensagem fica na fila de adiadas, antes de voltar ao sender.
# How long a message stays in the queue before it is sent back as undeliverable.
maximal_queue_lifetime = 5400s
#2400
```

```
# O tempo maxima entre tentativas de entregar uma mensagem adiada (deferida)
# The maximal time between attempts to deliver a deferred message.
maximal_backoff_time = 480s
```

```
# O tempo minimo entre tentativas de entregar uma mensagem adiada (deferida)
# The minimal time between attempts to deliver a deferred message.
minimal_backoff_time = 240s
```

Alguém poderia me ajudar? é urgente...

OBRIGADO>

Sugiro debugar assim:

Abrir uma console de linux e deixar o seguinte comando:

```
tail -f */var/log/messages
```

Após execução do comando tentar enviar um e-mail o que sair no log do comando acima favor nos enviar.