

**Forum: Configuração****Topic: Dúvidas filtro antispam****Subject: Re: Dúvidas filtro antispam**

Enviado por: Valmir André de Sena

Enviado em: 18/5/2009 14:20:14

Oi William,

Vc tem razão o msg\_number obtido não serve mais para encontrar a mensagem. Assim eu modifiquei o arquivo para obter o campo "Message-ID" do cabeçalho, pois este identificador não muda, e com ele eu posso encontrar a mensagem na pasta Spam do usuário na estrutura do cyrus.

DIFF:

```
--- class imap_functions.inc.php      2009-05-18 13:57:34.000000000 -0300
+++ class imap_functions.inc_modify.php 2009-05-18 14:04:09.000000000 -0300
@@ -2810,7 +2810,13 @@
 
         $args = explode(" ",$linha);
         $signature = $args[1];
-
+
+        //Encontrar o ID da mensagem
+        }else if(eregi("^Message-ID", $linha) ){
+
+            $args = explode(" ",$linha);
+            $msg_id = "$args[1]";
+
+
+        }
+
+
// feed dspam
@@ -2818,8 +2824,8 @@
        case 'true': $cmd =
$_SESSION['phpgw_info']['server']['expressomail']['expressoMail_command_for_spam']; break;
        case 'false': $cmd =
$_SESSION['phpgw_info']['server']['expressomail']['expressoMail_command_for_ham']; break;
        }
-
        $tags = array('##EMAIL##', '##USERNAME##', '##DOMAIN##', '##SIGNATURE##');
-
        $cmd = str_replace($tags,array($email,$username,$domain,$signature),$cmd);
+
        $tags = array('##EMAIL##', '##USERNAME##', '##DOMAIN##',
'##SIGNATURE##','##MSGID##');
+
        $cmd =
str_replace($tags,array($email,$username,$domain,$signature,$msg_id),$cmd);
        system($cmd);
    }
    imap_close($mbox_stream);
```