

Forum: Configuração

Topic: SMTP autenticado

Subject: SMTP autenticado

Enviado por: Anselmo Toyota

Enviado em: 6/5/2007 20:25:34

Olá pessoal

Estou tentando fazer o servidor requerer autenticação SMTP

Instalei o Expresso numa VMWare com Debian 4.0, usei o script de instalação do Expresso...

Adicionei no /etc/postfix/main.cf
smtpd_sasl_auth_enable = yes

reinicio o postfix

Quando vou no Outlook e tento enviar um e-mail com autenticação SMTP, aparece um erro, no log do Postfix consta:

```
May 6 14:40:16 debian postfix/smtpd[2434]: warning: SASL authentication problem: unable to open Berkeley db /etc/sasl2: No such file or directory  
May 6 14:40:16 debian postfix/smtpd[2434]: warning: unknown[10.1.1.4]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
```

Ok, o problema está no arquivo /etc/sasl2 (esta falando que o arquivo não está lá)...

dei o comando sasl2dblistusers2 para ver se tinha algo... estava vazio... adicionei um usuario de e-mail com saslpasswd2...

Fiz uma cópia de /etc/sasl2 para /var/spool/postfix/etc/

O erro para este usuário parou... mas ai eu teria que criar manualmente os usuários no sasl2db... além do fato de que o usuário irá alterar sua senha... como vou manter o sasl2db consistente? hehehe... com certeza tem uma maneira correta de fazer o SMTP autenticado vinculado ao Expresso... alguém poderia me ajudar? Por favor... ehehehe

Obrigado